



0854

Zusätzliche Herstellerangaben:

Art.-Nr. 1000507 NF handform besandet rot-blau-bunt Vollstein, je Palette 280 Stück

Gillrath Ziegel- und Klinkerwerk

Wockerather Weg 38

41812 Erkelenz

Tel: 0049-2431-2200

info@gillrath.de www.gillrath.de

**Gillrath**
Gebrannt für Generationen

14

0854-CPD-031

EN 771-1, 2011

HD-Mauerziegel der Kategorie I, 240x115x71mm

Mauerziegel für tragendes und nichts tragendes,
geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk

031-507.1

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifik.
(Soll)Maße	Länge/Breite/Höhe (mm)	240/115/71	EN 771-1, 2011
Grenzabmaße	Mittelwert	Tm ±5,10;± 5; ±3	
	Maßspanne	Rm ±5,10;± 5; ±3	
Form und Ausbildung		Form a	
Druckfestigkeit	Kategorie	I	
	Mittelwert [N/mm ²]	≥ 35	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zu Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung		NPD	
Verbundfestigkeit [N/mm ²]		Tabellierter Wert nach Anhang C	EN 998-2, 2010
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S 2	EN 771-1, 2011
Brandverhalten		Euroklasse A 1	
Wasseraufnahme [Masse-%]		≤ 10 %	EN 771-1, 2011
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		50/100	EN 1745, 2012
Bruttotrockenrohddichte	Mittelwert [kg/m ³]	2000	EN 771-1, 2011
	Abweichungen	D 1	
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	Siehe oben	
Netto-Trockenrohddichte	Mittelwert [kg/m ³]	2000	
	Abweichungen	D1	
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]		NPD	
Frostwiderstand		F2	
Gefährliche Substanzen		Nach ZA.3	