



0854

Zusätzliche Herstellerangaben:

Art.-Nr. 1000279 RF roter Sand Kohlebrand rot-bunt Vollstein, je Palette 308 Stück

Gillrath Ziegel- und Klinkerwerk

Wockerather Weg 38

41812 Erkelenz

Tel: 0049-2431-2200

info@gillrath.de www.gillrath.de



14

0854-CPD-031

EN 771-1, 2011

HD-Mauerziegel der Kategorie I, 240x115x62mm

Mauerziegel für tragendes und nichts tragendes,  
geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk

031-279.1

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifik.
(Soll)Maße	Länge/Breite/Höhe (mm)	240/115/62	EN 771-1, 2011
Grenzabmaße	Mittelwert	$T_m \pm 5,10; \pm 5; \pm 3$	
	Maßspanne	$R_m \pm 5,10; \pm 5; \pm 3$	
Form und Ausbildung		Form a	
Druckfestigkeit	Kategorie	I	
	Mittelwert [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 35$	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zu Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung		NPD	
Verbundfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]		Tabellierter Wert nach Anh. C	EN 998-2, 2010
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S 2	EN 771-1, 2011
Brandverhalten		Euroklasse A 1	
Wasseraufnahme [Masse-%]		$\leq 10 \%$	EN 771-1, 2011
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$		50/100	EN 1745, 2012
Bruttotrockenrohddichte	Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]	2000	EN 771-1, 2011
	Abweichungen	D2	
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	Siehe oben	
Netto-Trockenrohddichte	Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]	2000	
	Abweichungen	D2	
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]		NPD	
Frostwiderstand		F2	
Gefährliche Substanzen		Nach ZA.3	